

SPP-R310

Impresora portátil de
3 pulgadas



POS móvil /
ventas
minoristas



Entregas



Centros de
Atención al
Cliente



Emisión
de tickets

Delgada y especializada



Compatible with



Made for
iPod iPhone iPad



Compatible con dispositivos móviles

- Opciones de conectividad con cable e inalámbrica, incluyendo Bluetooth, WiFi, USB y Serial.
- Conexión Bluetooth automática con habilitación de etiqueta NFC integrada.
- Compatible con la mayoría de los principales sistemas operativos, incluyendo Android™, iOS™ y Windows®.
- Modelo certificado Apple® MFi (Cambio automático de modo iOS a modo Bluetooth estándar).
- Lectora opcional de tarjetas magnéticas.

Made for
iPod iPhone iPad



Optimizada para uso en campo

- Impresora compacta, robusta y de solo 385 gr.
- Resistente a caídas de hasta 1,8 m / 6 pies (1,2 m / 4 pies para modelo MSR).
- Certificación de resistencia a agua y polvo IP43 (sólo impresora) / IP54 (con funda de protección).
- Incluye una amplia gama de accesorios para su transporte y para carga de batería.
- Soporta impresión continua: 10 rollos de papel de 50 mm de diámetro (total de 230 m) con batería totalmente cargada.
- 24 horas de duración en modo de espera con carga completa (modelo con Bluetooth en modo ahorro de energía)



Potente tecnología de impresión

- Velocidad de impresión de hasta 100 mm/seg. (recibos)
- Diseñada para imprimir recibos y etiquetas (sencillo cambio usando botón de alimentación).
- Capacidad de impresión opcional de etiquetas sin papel de respaldo (linerless).
- Consumibles de impresión de hasta 80 mm de ancho.

BIXOLON®
a Better Solution for your Business™

SPP-R310

Impresora portátil de
3 pulgadas



The World's No.1
Mobile Receipt Printer Manufacturer



Reported by Chunchisha

Specifications

Printer Specifications

Método de impresión

Directa Térmica

Velocidad de impresión

100 mm/seg. (Recibo)

80 mm/seg. (Linerless)

Trama de 12,5%

Resolución de impresión

203 dpi

Ancho de impresión

72 mm

Sensor

Extremo del papel: Sensor reflectante

Cubierta de papel abierta: Interruptor mecánico

Media Characteristics

Tipo de medio

Recibo y Etiqueta, Linerless (opcional)

Ancho del medio

80 mm

Diámetro del rollo del medio

50 mm

Grosor del medio

0,07 ± 0,005 mm

Método de alimentación

fácil carga de papel

Physical Characteristics

Dimensiones (AxLxA)

105,0 x 126,0 x 58,0 mm

(4,14 x 4,97 x 2,29 pulg.)

Peso

Incluyendo batería: 385 g (0,85 lbs.)

Incluyendo MSR: 405 g (0,9 lbs.)

Papel: 133 g (0,29 lbs.)

Batería

7m.4 V Li-ion, 2.600 mAh, Recargable

Tiempo de carga completa: 4,0 horas

Performance Characteristics

Memoria

SDRAM de 64 Mbit, FlashROM de 32 Mbit

Interfaz

Optional: USB V2.0 FS + Serial + Bluetooth

V3.0 + EDR* / WLAN 802.11b/g/n

(Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct) -

WEP40/104, WPA1/2(PSK, EAP)

Environment Characteristics

Temperatura

Operativa: -15 - 50°C (5 - 122°F)

Almacenamiento: -30 - 70°C (-22 - 158°F)

Humedad

Operativa: 10 - 80% HR

Sellado

IP43 (IP54 con cubierta de protección)

Resistencia a caídas

1,8 m (6 pies) / 1,2 m (4 pies) en modelo MSR

Software

Emulación

BXL / POS

Controlador

Windows, OPOS, JPOS, Linux

SDK

iOS SDK, Android SDK, Windows SDK

Fonts / Graphics / Symbologies

Medida de caracteres

Fuente A: 12×24 Fuente B: 9×17 Fuente C:

9×24

COR, CHN: 24x24

Caracteres por línea

Fuente A: 48 Fuente B, C: 64

COR, CHN: 24

Conjunto de caracteres

Alfanumérico: 95

Gráficos expandidos: Página de 128×33

Internacional: 32

Gráficos

Soporta fuentes, gráficos, formatos, disposiciones y logotipos definidos por el usuario

Simbologías de Código de barras

1D: Codabar, Código 39, Código 93, Código 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E

2D: Data Matrix, MaxiCode, PDF417, Código QR

Accessories

Estándar

Correa de cinturón, Batería, Cargador de batería, Cable de alimentación, Papel

Opcional

Cartucho, Cartucho de protección, Correa, Cargador de batería adicional, Cargador cuádruple de baterías, Cargador para vehículos, Cable serial/USB, lapicera de limpieza

Integrated Card Reader (optional)

MSR

3 Track, DUKPT (opcional),

Certificación T-DES (opcional)



BR-SPP-R310-ES-MAR17-V1-NF

Copyright © BIXOLON Co., Ltd. All rights reserved. Features and specifications are subject to change without prior notice.

BIXOLON®

BIXOLON Co.,Ltd.
+82 (0) 31 218 5500
sales@bixolon.com

BIXOLON America Inc.
+1 858 764 4580
sales@bixolonusa.com

BIXOLON Europe GmbH
+49 211 68 78 54 0
sales@bixolon.de

www.Bixolon.com

